

# FICHE TECHNIQUE

## Nettoyage moquette

# Numatic INTERNATIONAL



À usage professionnel.



Désignation	<b>CT470</b>
Référence	838128
Code EAN	5028965726341
Utilisation	Injecteur / Extracteur
Spécificité	Nettoyage grand volume
Moteur	Turbine 2 étages
Puissance	1060W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Variateur de vitesse	NON
Classe de protection	II
Débit d'air	49L/sec
Dépression	2500mm/CE
Capacité injecteur	15L
Capacité utile - poussières/eau	27L/20L
Filtre primaire de série	TRITEX
Matériau	ABS
Pression pompe à injection	2 bars
Pression sonore	78 dB(A) ± 0,2 dB
Longueur du câble	10m
Champs d'action	26,8m
Longueur du flexible injection/ extraction	4m
Diamètre flexible et accessoires	Ø32mm
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	NON
Tubes	Inox
Kit accessoires inclus	A40A
Poids net	12Kg
Poids brut (machine + kit)	14,4kg
Dimensions	358x450x710mm

### FILTRE PRIMAIRE TRITEX

Ce filtre primaire est composé de 3 couches de non-tissé en polypropylène qui lui confèrent d'excellentes qualités de filtration et de résistance à l'étirement.

- Garantit une protection du moteur
- Résiste à l'humidité
- Fond en double épaisseur pour plus de filtration.



Ø305mm

### LE NETTOYAGE PAR INJECTION/EXTRACTION

Un injecteur/extracteur pulvérise un mélange eau-produit nettoyant spécial non moussant et aspire l'eau sale simultanément ou dans un second temps.

Utilisée sur les moquettes et tissus, cette méthode de lavage et d'aspiration combinés assure un nettoyage des fibres en profondeur.



Kit A40A inclus



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL SAS  
13/17, rue du Valengelier  
EAE LA TUILERIE - 77500 CHELLES  
Tel : 01 64 72 61 61  
Fax : 01 64 72 61 62  
[www.numatic.fr](http://www.numatic.fr)