

FICHE TECHNIQUE

Nettoyage moquette

Numatic INTERNATIONAL



À usage professionnel.



| | |
|---|--------------------------------|
| Désignation | CTD900 |
| Référence | 833459 |
| Code EAN | 5028965610329 |
| Utilisation | Injecteur / Extracteur |
| Spécificité | Cuve garantie 3 ans |
| Moteur | 2 x By-pass à turbine 2 étages |
| Puissance | 2 x 1060W |
| Tension d'alimentation | 230V AC 50/60Hz |
| Variateur de vitesse | NON |
| Classe de protection | II |
| Débit d'air | 98L/sec |
| Dépression | 2400mm/CE |
| Capacité injecteur | 17L |
| Capacité utile - poussières/eau | 40L/32L |
| Filtre primaire de série | PERMATEX |
| Matériau | Structofoam |
| Pression pompe à injection | 5 bars max. |
| Pression sonore | 73 dB(A) ± 0,2 dB |
| Longueur du câble | 10m |
| Champs d'action | 26,8m |
| Longueur du flexible injection/ extraction | 4m |
| Diamètre flexible et accessoires | Ø32mm |
| Enrouleur de câble | NON |
| Système NUPLUG | OUI |
| Tubes | Inox |
| Kit accessoires inclus | A41A |
| Poids net | 25,5Kg |
| Poids brut (machine + kit) | 27,78kg |
| Dimensions | 800x490x880mm |



Cuve basculante pour
une vidange aisée



Crochets de fermeture
sécurisée

LE NETTOYAGE PAR INJECTION/EXTRACTION

Un injecteur/extracteur pulvérise un mélange eau-produit nettoyant spécial non moussant et aspire l'eau sale simultanément ou dans un second temps.

Utilisée sur les moquettes et tissus, cette méthode de lavage et d'aspiration combinés assure un nettoyage des fibres en profondeur.



Kit A41A inclus



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL SAS
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE - 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61
Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)