

# FICHE TECHNIQUE

# Numatic INTERNATIONAL

Désignation	<b>WVD900</b>
Référence	833111
Code EAN	5028965248485
Utilisation	Eau et poussières
Spécificités	Puissance et fiabilité
Moteur	2 moteurs turbine 2 étages
Puissance	2x1060W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Variateur de vitesse	Non
Indice de protection	IPX4
Classe de protection	II
Débit d'air	98L/sec
Dépression	2400mm/CE
Pression sonore	73dB(A) ± 0,2dB(A)
Capacité utile - poussières / eau	40L/32L
Filtre primaire de série	PERMATEX
Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire + sac HEPAFLO)	98,72%
Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire + sac HEPAFLO)	95,98%
Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire + sac HEPAFLO)	93,58%
Etages de filtration de série	3
Surface filtrante filtre primaire	1 950 cm <sup>2</sup>
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	10 300 cm <sup>2</sup>
Matériau	Structofaam
Longueur du câble	10m
Champs d'action	26,8m
Longueur du flexible	2,4m
Diamètre flexible et accessoires	Ø38mm
Enrouleur de câble	non
Tubes	Inox
Système NUPLUG	oui
Kit accessoires inclus	BS8
Poids	25Kg
Dimensions	800x490x880mm

Kit BS8 inclus



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL SAS  
13/17, rue du Valengelier  
EAE LA TUILERIE - 77500 CHELLES  
Tel : 01 64 72 61 61  
Fax : 01 64 72 61 62  
www.numatic.fr

2 moteurs



**PROcare**

À usage professionnel.



Cuve basculante



Moteurs «by-pass»

## LA FILTRATION WVD900



Filtre primaire PERMATEX Ø356mm  
réf. 604116 (inclus)



Entonnoir obturateur  
anti-débordement  
réf. 502035 (inclus)



Sac HEPAFLO 40L  
réf. 604019 (en option)